

Propozice hasičské soutěže

O PUTOVNÍ POHÁR PIVOVARU VRANÍK

Všeobecná ustanovení

- Pořadatel:** Sbor dobrovolných hasičů Trnava
- Datum konání soutěže:** 1.5. 2026
- Místo konání soutěže:** pod Trnavou (směr od Slušovic)
- Časový rozvrh soutěže:** do 13:30 příjezd družstev
13:45 nástup družstev, porada velitelů družstev
14:00 zahájení soutěže 1. soutěžním pokusem
- Velitel soutěže:** velitel soutěže bude představen před zahájením soutěže
- Rozhodčí:** rozhodčí budou představeni před zahájením soutěže
- Přihlášky:** přihlašovat se je možné na webu www.firesport.eu, na uvedeném tel. čísle, případně až na místě do startu posledního nahlášeného družstva
- Kontaktní osoba:** Jiří Vajďák, tel. 731 756 465
- Další informace:** **DRUŽSTVA SE ÚČASTNÍ SOUTĚŽE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, každý soutěžící musí být členem SHČMS a REGISTROVANÝM SPORTOVCEM**

Technická ustanovení

- Soutěžní disciplína:** požární útok na 2B hadice
- Vypsání kategorií:** muži, ženy, muži nad 35 let
- Pravidla soutěže:** dle směrnic hasičských soutěží + vlastní, viz příloha propozic
- Dráha:** travnatá, kolem základny tartanové dlaždice
- Měření výsledků:** sklopné terče, elektronická časomíra
- Protesty:** dle směrnic hasičských soutěží, vratná kauce 500Kč, v případě neuznání protestu propadá kauce pořadateli
- Další ustanovení:** použití přetlakového ventilu není povinné

Příloha – pravidla soutěže

Na soutěž se vztahují směrnice hasičských soutěží s následujícími výjimkami či upřesněním:

- požární útok se provádí na 2B hadice ve všech vypsáních kategoriích, tzn. hranice stříkání je od osy základny vzdálena 70m
- přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou schváleného typu, kombinace motorů a čerpadel není možná
- stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu s výjimkami:
- úpravy spojené s hlavou motoru a jeho sáním se umožňují, avšak karburátor a jeho ovládání musí být umístěno na původním místě.
- výfukové potrubí libovolné - musí procházet vývěvou a musí vyústovat na původním místě, dle typ
- **použití savicového nástavce nebo přechodu je povoleno**
- savice - délka 2,5 metru \pm 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm, **prodloužený náběh na šroubení ke koši povolen**
- koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště vycházející ze schváleného typu, na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO, maximální světlost oka je 10x10mm.
- podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm
- povoleny sportovní hadice "C42" min. šířka 65 mm, hadice "B65" min. šířka 100 mm, hadicové pojistky povoleny na všech spojích
- délka hadic je 20 m \pm 1 m včetně půlspojek
- kontrolu šíře hadic může provést rozhodčí základny při nástupu na základnu, pokud některá hadice nebude splňovat rozměry má družstvo čas na výměnu pouze do ukončení doby přípravy na základnu
- jednotný přetlakový ventil zajistí pořadatel, **použití přetlakového ventilu není povinné**
- k provedení požárního útoku jednotná ústroj (u družstev žen nemusí být tričko zastrčené do kalhot, kombinace krátkého a dlouhého rukávu možná, kotníky zakryté), obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel požárního sportu (kopačky nejsou povoleny), opasek lehký, ochranná přilba odpovídající Pravidlům požárního sportu
- při přípravě základny musí být každý člen řádně ustrojený (opasek, přilba)
- povolen start se stříkačkou v chodu
- **koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody**, koš musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje

- pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody
- **savice musí být spolu sešroubovány do ukončení pokusu i po něm**
- první B hadice může být vyskládána přes rám stroje
- **mezi zuby púlspojek na základně musí projít list papíru**
- čára stříkání a plocha za ní je v době stříkání nedotknutelná (pokud čáru překročím, ale stihnu se vrátit před čáru před výstřikem vody z proudnice, bude pokus uznán jako platný)
- pokus je ukončen sražením sklopných terčů a zastavením časomíry
- případná závada na světelné signalizaci v průběhu pokusu, která prokazatelně neovlivnila naměřený čas (technická závada světelné signalizace, vadná žárovka apod.), není důvodem k opakování pokusu, za posouzení závady včetně jejího vlivu na výsledný čas je zodpovědný rozhodčí disciplíny
- **během pokusu nebude doplňována voda do kádě**
- za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace
- **je povoleno půjčení 2 závodníků z jiného družstva, u kategorie veteránů je možnost mít 2 mladší závodníky, ale jen na pozicích košař, spojař, nebo strojník!**
 - pořadatel si vyhrazuje právo na změny ve startovní listině

